



KALK - doseringstabel

for type B48, B50, B70 og B80 med motorafhængigt båndtræk. (80 mm remskive på kardanakslen, poss. 1-5 i reservedelsbladene.)

De opgivne mængder gælder for 9 m spredebrede, en kørehastighed på 10 km/t samt 540 omdr./min på kraftudtaget.

Obs: Lågen skal ved 0-stilling være lukket for at give korrekt mængde. Husk jævnligt at rengøre nedløb og spredetallerkner.

SKALA	TONS/HA	SKALA	TONS/HA
5	1.1	13	3.0
6	1.4	14	3.2
7	1.6	15	3.4
8	1.8	16	3.6
9	2.0	17	3.8
10	2.3	18	4.1
11	2.5	19	4.3
12	2.8	20	4.5

For spredere forsynet med kørselsafhængigt båndtræk (gammel udførelse), der kan omkobles til motorafhængig, skal der lægges 25% til de opgivne mængder. (p.g.a. 100 mm remskive på kardanakslen, poss. 1-5 i reservedelsbladene.)

For hvert hul justerbolten (poss. 3-25 i reservedelsbladene) flyttes ned på baglågen, skal tabellen tillægges 0,6 tons/ha. Flyttes justerarmen (poss. 3-22) op på den øverste tap på bagsmækken tillægges tabellen 0,9 tons/ha.