



Konstruktion:

Standard udstøret med hydraulisk drevet doseringsbånd

Spredetallerknerne drives ved hjælp af traktorens pto-udtag og ved justering af omdrejningstallet ændres spredbredden. Den hydrauliske dosering, drives af en hydraulikmotor som styres via Bredal LH500 computeren. Doseringen er stadig kørselsafhængig, dog via. Bredal LH500 computeren Bagakslen er medstyrende

Nettovægt standard	7600 kg
Do med 230 mm kasseforhøjning	8000 kg
Kapacitet – standard (strøget mål)	13000 l
Kapacitet - med 230 mm kasseforhøjning (strøget mål)	16400 l
Lastkapacitet	20 t
Beholderbredde	2450 mm
Hjulstørrelse alternativ 1 – spor bredde 2145 mm	650/65*30,5
-----alternativ 2 – spor bredde 2225 mm	750/60*30,5
-----alternativ 3	
-----alternativ 4	
-----alternativ 5	
Beholder længde / Total længde	5780 mm / 8740 mm
Arbejdsbredde (Spredbredde)– Gødning (runde spredetallerkner)	12-36 m
Arbejdsbredde – (spredbredde) – Kalk/gødning (4-kantede spredetallerkner)	12-16 m (kalk) / 12-24 m (gødning)
Lastehøjde (med 650 / 65 x 30,5 dæk)	2750 mm
Samme med 230 mm kasseforhøjning	2980 mm

Standard udstyr:

1. Trafik lys (baglys, sidelys og advarselstrekant)
2. Kraftoverføringsaksel med vidvinkel,
3. Spredetallerken for 12 – 24 m.
4. Hydraulisk støtteben
5. Hydrauliske bremses

Ekstra udstyr.:

1. Beholder helt eller delvist i rustfrit stål
2. Mekanisk kantgear for kantspredning 12-24 m
3. Gødningstallerkner m/udstyr 12-36 m.
4. Mekanisk kantgear for kantspredning 12-36 m.
5. Gear for reverserende spredning (klæbende eller fugtigt kalk)
6. Spredetallerkner for reverserende spredning
7. 230 mm kasseforhøjning
8. Presenning (mekanisk eller hydraulisk)
9. Rullepresenning som afdækning over bånd, nedløb og tallerkner.
10. Litervægt (til bestemmelse af gødningens litervægt)
11. Sengødskningsudstyr,
12. Trailerkobling bag– Gaffeltype eller automatisk kobling.
13. Mekanisk arealtæller,
14. Hydraulisk justering af baglåge
15. Hydraulisk aktiveret kantgear
16. Vægtoverføringsssystem,